DCOR L 1P 275 (900 431)

- Indicazione ottica di guasto
- Costruzione compatta
- Per l'impiego in sistemi sotto pavimentazione, canaline portacavi e scatole a incasso





Schema di principio



Dimensioni

Limitatore di sovratensione unipolare per spie con classe di protezione II; dimensioni compatte.

Tipo	**DCOR L 1P 275**
Art.	**900 431**
Caratteristiche tecniche	
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Class II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (U_C)	275 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	5 kA
Corrente di scarica max. (8/20 µs) (I_{max})	10 kA
Livello di protezione [L-N] (U_p)	≤ 1,5 kV
Livello di protezione [L-N] a 3 kA (U_p)	≤ 1 kV
Livello di protezione [L-N] a 1,5 kA (U_p)	≤ 0,85 kV
Tempo d'intervento [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Protezione max di sovraccorente in rete	25 A gG
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente in rete (I_{SCCR})	25 kA_{eff}
Tensione TOV [L-N] (U_T) – Caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta 440 V / 120 min. – arresto sicuro
Indicazione di funzionamento/guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Cavetti di collegamento	1,5 mm^2, Lunghezza 230 mm
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-2
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione installato	IP 20
Omologazioni	DEKRA

Masterdata	
Peso netto	46 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364310827
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento