

HVI LO 75 23 L100M GR M (819 136)



HVI long vezeték helyszínen történő összeszereléshez, 100 m hosszban, egyszer használatos, rétegelt lemezből készült dobon (átmérő kb. 800 mm, szélesség kb. 485 mm) szállítva, imbuszkulcs mellékelve.

Típus	HVI LO 75 23 L100M GR M
Cikksz.	819 136
Vezető anyaga	Cu
Szigetelés anyaga	PE
Köpeny anyaga	PE
Vezeték színe	szürke ●
RAL szín	7035-hez hasonló
Mag keresztmetszet (többhuzalos)	19 mm ²
Villámáram-vezetőképesség (Klasse / I _{imp})	H1 / 150 kA
Ekvivalens elválasztási távolság s (levegőben)	≤ 75 cm
Átmérő Ø vezeték	23 mm
Köpeny tulajdonságai	UV-stabilizált és időjárásálló
Érintésvédelem	Igen (DS2094 szerint)
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Nettó tömeg	630 g/m
GTIN (EAN)	4013364147140
CSE	1 M
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85446010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.