# EKV4U0 16 G VGUVRRG (VGUVRRG)

- Capicorda pressati in esecuzione standard PK1 con antirotazione
- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK




| Tipo | EKV4U0 16 G VGUVRRG |
|---|---|
| **Art.** | **VGUVRRG** |
| Esecuzione | tetrapolare |
| Gamma di temperatura | –25 °C ... +55 °C |
| Sezione corda lato fase | 16 mm² |
| Sezione corda lato terra | 16 mm² |
| Lunghezza corda lato fase A | 600 mm |
| Lunghezza corda lato fase B | 600 mm |
| Lunghezza corda lato fase C | 600 mm |
| Lunghezza corda lato fase F | 600 mm |
| Lunghezza corda di messa a terra | 1800 mm |
| Sezione conduttore cordato | 16 mm² |
| Completamente isolato | no |
| Corrente max di cortocircuito $I_k$ 0,5 s | 4,5 kA |
| Corrente max di cortocircuito $I_k$ 1 s | 3,2 kA |
| Versione con capocorda pressato | PK1 |
| Norma | EN/IEC 61138 (DIN VDE 0283-3) e EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) |
| Materiale cavo | **E-Cu, fili sottilissimi e extraflessibile** |
| Materiale rivestimento | **materiale termoplastico (miscela PVC morbida YM2)** |
| Foro capicorda | Ø12,5 mm |

| Masterdata | |
|---|---|
| Peso netto | 1,67 kg/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364164000 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85359000 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Attenzione: Indicare il numero di variante esatto al momento dell'ordine

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento