
Scheda tecnica: Puntale di prova PHE III ZK

PHE3 PK6 20 L SB ZK (767 922)

Con snodo a scatti
Puntale di prova avvitabile





Dimensioni

Con funzione di standby

Tipo	**PHE3 PK6 20 L SB ZK**
Art.	**767 922**
Tensione nominale (U_N)	6 ... 20 kV
Categoria	L
Lunghezza totale (l_G)	415 mm
Immersione (l_O)	185 mm
Norma puntale di prova	EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411)
Materiale elettrodo di prova	**lega Cu/gal Sn**
Norma snodo a scatti universale	EN/IEC 60832 (DIN VDE 0682-211)
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C, classe di clima N
Tipo di costruzione	separato
Utilizzabile durante	
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Indicazione	acustica e ottica
Dispositivo di auto-verifica	si
Materiale puntale di prova	**tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro**
Materiale indicatore	**materiale plastico, completamente isolato**

Masterdata	
Peso netto	1,07 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364097384
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento