RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN (840 018)



Redondo DEHNalu según EN 62561-2 para su utilización en instalaciones de protección contra rayos como elemento captador, electrodo de dispersión o para la compensación de potencial.

El Al y el AlMgSi no pueden instalarse directamente (sin distancia suficiente) sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón, ni tampoco a nivel de suelo.

Tipo	RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN
art. no.	**840 018**
Diàmetro Ø del cable	8 mm
Sección	50 mm^2
Material	AlMgSi
Propiedades	blando
Normativa	de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica	≥ 27,77 m / Ohm mm^2
Resistencia específica	≤ 0,036 Ohm mm^2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%

Masterdata	
Peso neto	1 kg/kg
GTIN	4013364035706
UPE	1 KG
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	76052100

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Nota: El aluminio y el AlMgSi no deben tenderse directamente (sin espaciamiento) sobre, en ni debajo de yeso, mortero ni hormigón, ni a nivel de suelo.

Los conductores solamente se suministran en las medidas por rollo originales. Conductores de otros materiales fijados en la norma EN 62561, previa consulta.