Scheda tecnica: Calzature di sicurezza con suola isolante fino a 1000 V

FLOW SB FO E P CI WRU SRC 42 (787 206)



Tipo	**FLOW SB FO E P CI WRU SRC 42**
Art.	**787 206**
Norma	EN ISO 20345:2011
Grandezza	42
Materiale	Pelle
Rivestimento	Tessuto
Classificazione secondo la norma EN ISO 20345:2011	Classe I
Classe di protezione secondo la norma EN ISO 20345:2011	SB
Modelli di calzatura	A
Copertura di protezione	Materiale plastico
Chiusura	Lacci delle scarpe
Tipo di suola	Poliuretano
Protezione dalle penetrazioni	Materiale tessile composito
Attrezzatura priva di metallo	Sì
Colore	Nero / Arancione
Ambito d'impiego	Elettrotecnica
Proprietà particolari	La suola fornisce isolamento elettrico fino a 1000 V - MΩ > 1.000 se le specifiche sono rispettate (assenza di umidità, non si riferisce alla tomaia). Resistenza elettrica secondo la Norma canadese CSA Z 195 14 Aumento di 1 kV/sec Tensione di corrente 20.000 V / 60 Hz Durata 1 minuto. Resistenza elettrica secondo la norma ASTM 2413-11 Aumento di 1 kV/sec Tensione di corrente 20.000 V / 60 Hz Durata 1 minuto. Presupposto di un flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.

Masterdata	
Peso netto	1300 g/paa
Codice GTIN (EAN)	4013364507975
Confezione	1 PAA
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	64039193

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento