Scheda tecnica: Connettore KS

KSVL 6.10 FER V2A (301 020)





Dimensioni

Tipo	KSVL 6.10 FER V2A
Art.	**301 020**
Materiale vite morsetto	INOX
Materiale morsetto	INOX
Materiale dado	INOX
Campo di serraggio Td	6-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	25-70 mm²
Esecuzione	+ grova
Vite	M10
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA

Masterdata	
Peso netto	118 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364481541
Confezione	50 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento