SDS 2 (923 117)

- Separazione galvanica tra sezioni di binari isolati e parti d'impianto connessi a terra
- Equipotenzialità sicura in caso di corto circuito o corto verso terra della linea di trazione, tramite la saldatura degli elettrodi ad elevata corrente
- Permette di scaricare sovratensioni da fulmini senza la formazione di un corto circuito





Dimensioni

Inserto spinterometrico per tensione continua di innesco = 350 V.

Tipo	**SDS 2**
Art.	**923 117**
Tipo VLD (EN 50122-1)	VLD-F
Tensione continua di innesco (U_{ag})	350 V +/- 20 %
Tensione impulsiva di innesco	≤ 900 V (1 kV/µs)
Capacità di scarica di corrente di fulmine (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x	2 kA
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	25 kA
Corto circuito sicuro tramite saldatura degli elettrodi con correnti DC	≥ 600 A / 250 ms
Tenuta al corto circuito	25 kA_{eff} / 100 ms; 36 kA_{eff} / 75 ms
Corrente di lunga durata	1 kA_{eff} per t ≤ 120 s
Corrente susseguente (I_{fc})	< 1 µA con 100 V dc
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montaggio con	adattatore palo MA SDS M12 o SIEMENS n. 8WL6503-xx

Masterdata	
Peso netto	42 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364093478
Confezione	10 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento