EFD BU 6 420 C (740 200)

Il rilevatore di campo elettrico (EFD) avvisa contro i pericoli della corrente elettrica rilevando la tensione elettrica critica e allertando tempestivamente per evitare l'accesso alla zona di pericolo. Funge da misura aggiuntiva rispetto alle 5 regole di sicurezza, per accrescere in modo significativo la sicurezza durante i lavori sugli impianti elettrici.

- Sempre sull'impianto giusto. Se il personale specializzato si avvicina per errore alla cella di commutazione o alla linea aerea sotto tensione errate, viene emesso un chiaro allarme.
- Valore di risposta ottimale. La sensibilità di risposta dell'EFD può essere adattata specificamente all'impianto, per evitare falsi allarmi.
- Triplice allarme. Un avviso ottico, acustico e tattile evita l'accesso alle zone di pericolo.
- Lavorare in modo intelligente. L'EFD può essere collegato all'app DEHNwork, può mostrare informazioni sul dispositivo e può effettuare su di esso impostazioni specifiche per l'applicazione.
- Documentare con facilità. Tutti gli eventi importanti dell'incarico di lavoro vengono verbalizzati nell'app DEHNwork.
- Lunghi tempi di funzionamento. L'elevata capacità della batteria e il consumo di energia ottimizzato e ridotto garantiscono una lunga durata della batteria. La ricarica della batteria intercambiabile avviene senza contatto.



Contenuto della fornitura:
1 EFD DEHNsense, incluso adattatore
1 cinturino flessibile per indossare l'EFD al polso
1 istruzioni per l'uso
1 valigetta in materiale plastico

NEW

Tipo	EFD BU 6 420 C
Art.	**740 200**
Tensione nominale (U_N)	6 ... 420 kV
Frequenza	16,7 ... 60 Hz
Capacità della batteria	750 mAh, intercambiabile
Ricarica	Ricarica induttiva senza contatto (standard Qi) *)
Grado di protezione	IP 65
Funzione di autoverifica	Sì
Utilizzo	Modalità di azionamento a 1 tasto
Stabilimento	Modalità stand-by (funzionamento continuo)
Accumulatore interno	sì
Tipo di trasmissione	Bluetooth LE
Dichiarazione CE in conformità alla	direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE e alla direttiva RoHS 2011/65/UE.
Campo di frequenza	2.400 ... 2.483,5 MHz
Potenza di trasmissione	max +5 dBm
Dimensioni	50 x 70 x 30 mm

Masterdata	
Peso netto	368,17 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364522558
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento

*) Nota: Il necessario dispositivo di ricarica con standard Qi non è compreso nella fornitura.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento