DEHNcon-H

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A (819258)





Dimensioni

Tipo	HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
Art.	**819258**
Materiale tubo portante	**PRFV / Al**
Lunghezza tubo portante	2640 mm
Materiale punta di captazione	**INOX**
Lunghezza punta di captazione	1000 mm
Diametro Ø conduttura	20 mm
Colore conduttura	grigio
Materiale della conduttura	**Cu**
Colore RAL	simile 7000
Sezione conduttore	19 mm^2
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 45 cm
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PVC**
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro collegamento	10 mm
Conduttore di connessione per equipotenzialità	piatto **INOX** 2200 x 18 x 0,4 mm
Materiale dell'elemento di connessione	**INOX**
Ordine minimo	6 m
Max. velocità delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 3040 mm, 1 HVI light interna) 201 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento	3040 mm
Max. velocità delle raffiche di vento	600 mm
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	6,97 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364255418
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento