EL2 38EA LSA (907 993)



Forma costruttiva 2 per tecnica di collegamento LSA per la connessione di 38 conduttori di terra oppure cavi di segnale non connessi al circuito. Con conduttore di terra e capocorda ad anello M4.

Tipo	**EL2 38EA LSA**
Art.	**907 993**
Messa a terra tramite	conduttore di terra con capocorda ad anello M4
Sezione conduttore rigido	0,40-0,80 mm
Diametro esterno con isolazione	0,70-1,50 mm
Numero di connessioni con diametro filo ≤ 0,65 mm	> 50 x
Numero di connessioni con diametro filo 0,8 mm	≤ 50 x
Materiale del contatto	ottone speciale
Superficie del contatto	argento
Parafiamma	UL 94 VO
Resistenza di isolamento	5x 10.000 MOhm
Resistività di massa contatti a coltello	< 10 mOhm
Rigidità dielettrica	2 kV / 50 Hz
Colore	rosso ●

Masterdata	
Peso netto	59,8 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364048584
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento