# Dispositivo di messa a terra e in cortocircuito VI, morsetto di messa a terra con strumento di pressione a molla

## EKV3 35VI EK VEH4JQY (VEH4JQY)



Campo di serraggio: fino a 24 mm e fissaggio tramite impugnatura girevole DGF EKV VI.
Set completo per quadri di distribuzione cavi.

| **Tipo** | **EKV3 35VI EK VEH4JQY** |
|---|---|
| **Art.** | **VEH4JQY** |
| Esecuzione | tripolare |
| Sezione corda lato fase | 35 mm² |
| Sezione corda lato terra | 35 mm² |
| Sezione corda Cu | 35/35 mm² |
| Lunghezza corda lato fase A | 200 mm |
| Lunghezza corda lato fase B | 400 mm |
| Lunghezza corda lato fase C | 600 mm |
| Lunghezza corda di messa a terra | 500 mm |
| Completamente isolato | sì |
| Corrente max di cortocircuito $I_k$ 0,5 s | 10,0 kA |
| Corrente max di cortocircuito $I_k$ 1 s | 6,9 kA |
| Materiale corpo serraggio | **lega rame/gal Sn** |
| Materiale gusci della struttura | **Makrolon** |
| Gamma di temperatura | –25 °C … +55 °C |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 1 pz./st |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85359000 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364163850 |
| Confezione | 1 st |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Attenzione: Indicare il numero di variante esatto al momento dell'ordine

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento