Scheda tecnica: Guanti isolanti fino a 500 V

KC-AI-8-36-S (787 490)



Tipo	KC-AI-8-36-S
Art.	**787 490**
Categoria	RC
Classe	00
Max. tensione d'esercizio	500 V AC (750 V DC)
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2
Arc Rating secondo la norma ASTM F2675	14 cal / cm^2
Colore	nero
Spessore parete	1,8 mm
Lunghezza totale	360 mm
Grandezza	8
Materiale	**Gomma naturale**
Norma guanti	EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Masterdata	
Peso netto	303,33 g/paa
Codice GTIN (EAN)	4013364479951
Confezione	1 PAA
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	40151900

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento