
Scheda tecnica: Elementi di connessione lato fase per linee aeree

ESTC PSK 5000 SN7249 (769 511)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK
- Per l'equipaggiamento sul lato fase di corde di messa a terra e di corto circuito unipolari e tripolari per linee aeree
- Con grande campo di serraggio





Dimensioni

Tipo	ESTC PSK 5000 SN7249
Art.	**769 511**
Campo di serraggio Ø	10 ... 85 mm
Antirotazione	PK2
Per sezione corda Cu	16 ... 150 mm²
Corrente max di cortocircuito I_k 0,5 s	29,6 kA
Corrente max di cortocircuito I_k 1 s	29,6 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale piastra di pressione	**lega Al**
Materiale corpo serraggio	**lega Al**
Materiale codolo	**INOX**
Materiale guida per l'aggancio	**Fe/gal Zn**
Materiale tubo isolante	tubo in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Materiale giunto a innesto, impugnatura a croce	**lega Al**
Lunghezza totale ($I_{G\,max}$ / $I_{G\,min}$)	5200 / 2875 mm
Lunghezza impugnatura	1900 mm
Diametro fioretto	43 mm

Masterdata	
Peso netto	4,41 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364135055
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra e in corto circuito!

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento