

Scheda tecnica: Cavi di messa a terra capicorda aperti

EL16 L20.05M 2KSO 8.10 (416 200)





Dimensioni

Tipo	EL16 L20.05M 2KSO 8.10
Art.	**416 200**
Sezione cavo	16 mm²
Lunghezza cavo (l1)	20,05 m
Capocorda aperto	2x M8 / M10
Cavo	Cu extraflessibile
Diametro cavo singolo	0,1 mm
Tenuta alla tensione nominale (AC/ DC)	600 V
Gamma di temperatura	-40 °C ... +150 °C
Colore	nero ●
Materiale capocorda	**Cu/gal Sn**
Vite	M4 x 10 mm
Materiale della vite	**Fe/gal Zn**
Riferimento normativo	DIN EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	3,95 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364028760
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85444290

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Deve essere indicato in modo esplicito sulla richiesta, se i prodotti sono da confezionare secondo le norme VG.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento