Scheda tecnica: Rivelatore di tensione PHG II

PHG2 20 (766 720)





Dimensioni

Categoria „“S““ per impianti di commutazione all'interno

Tipo	**PHG2 20**
Art.	**766 720**
Tensione nominale (U_N)	20 kV
Tipo di tensione	AC
Lunghezza totale (l_G)	1425 mm
Immersione (I_O)	720 mm
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Gamma di temperatura	–25 °C ... +55 °C, classe climatica N
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante	✷
Luogo d'impiego	impianti interni
Applicazione	impianti di commutazione
Esecuzione	unipolare
Indicazione	ottica, 3 LED
Funzione	rivelatore di tensione passivo senza batterie
Materiale elettrodo di prova	**Cu/gal Sn**
Materiale puntale di prova	**tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro**
Materiale indicatore	**materiale plastico**
Materiale asta isolante	**tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro**

Masterdata	
Peso netto	1,7 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364094321
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento