Scheda tecnica: Set per applicazioni ferroviarie

BEV OL PF K (750 211)



Set – Bestückung:		
Typ	Art.-Nr.	Pos.-Nr.
Ausführung Knebel (K) oder Ratsche (R)		
EKV K H 50 12000	1x 751 121	**1+4+8+11**
ESTC SQL RW 5000	1x 769 502	**12**

Dimensioni

Tipo	**BEV OL PF K**
Art.	**750 211**
Esecuzione	Leva
Versione conduttore cordato	unipolare
Sezione corda lato fase	50 mm²
Sezione corda lato terra	50 mm²
Lunghezza corda unipolare	12000 mm
Completamente isolato	No
Lunghezza corda a partire dal bordo inferiore della punta di captazione	12000 mm
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Corrente max di corto circuito I_k 0,06 s	32,0 kA
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	3 Ebgw 01.51
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n.	237 118

Masterdata	
Peso netto	15,55 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364123809
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) La messa a terra senza profilo significa che il cavo di messa a terra può essere fissato lateralmente al palo, permettendo così un esercizio ferroviario limitato con una locomotiva diesel.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento