# Scheda tecnica: Asta di captazione indipendente da 4 a 9 m

## FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN (105 750)





Dimensioni

| **Tipo** | **FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN** |
|---|---|
| **Art.** | **105 750** |
| Altezza | 7500 mm |
| Lunghezza (Ø 40 x 5) (l1) | 5000 mm |
| Lunghezza (Ø22 / 16 / 10) (l3) | 2500 mm |
| Raggio | 1435 mm |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 93 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 112 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 135 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg | 149 km/h |
| Ingombro tripode | 2530 x 2850 mm |
| Materiale tripode | **Fe/tZn** |
| Materiale dell'asta di captazione | **Al** |
| Riferimento normativo | CEI EN 62561-(1+2) |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 31,4 kg/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364094475 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85389099 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Tutte le aste di captazione / aste di captazione indipendenti sono disponibili su richiesta con lunghezze speciali.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento