# RD 8 ALMGSI HH R21M (840 108)



Tondo DEHNalu secondo CEI EN 62561-2 per l'impiego in impianti parafulmine come captatore, calata o per sistemi equipotenziali.

Al e AlMgSi non possono venire messi direttamente (senza distanza) sopra, dentro o sotto intonaco, malta o cemento e non possono neanche venire posizionati a terra.

| Tipo | RD 8 ALMGSI HH R21M |
|---|---|
| **Art.** | **840 108** |
| Diametro Ø conduttore | 8 mm |
| Sezione | 50 mm² |
| Materiale | AlMgSi |
| Proprietà | semicrudo |
| Riferimento normativo | CEI EN 62561-2 |
| Conduttanza specifica | ≥ 27,77 m / Ohm mm² |
| Resistenza specifica | ≤ 0,036 Ohm mm² / m |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,4 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |

| Masterdata | |
|---|---|
| Peso netto | 135,14 g/m |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364080423 |
| Confezione | 21 M |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 76052100 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

**Avvertenza:** Al e AlMgSi non possono essere posati direttamente (senza distanza) su, all'interno o sotto intonaco, malta o calcestruzzo o nel terreno.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento