Dispositivo di messa a terra e corto circuito per applicazioni ferroviarie

EKV2 50 KKH 600 1800 (751150)



Lato fase: 2x cappucci a testa sferica Ø 25 mm, codolo a esagono (Art. n. 772 320)
Sul lato terra: Cappuccio a testa sferica Ø 25 mm, codolo a esagono (Art. n. 772 320)

Tipo	**EKV2 50 KKH 600 1800**
Art.	**751150**
Materiale cavo	Cu
Esecuzione	bipolare
Sezione corda lato fase	50 mm²
Sezione corda lato terra	50 mm²
Lunghezza corda lato fase A	600 mm
Lunghezza corda lato fase C	600 mm
Lunghezza corda di messa a terra	1.800 mm
Completamente isolato	No
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) e IEC 61138
Corrente max di corto circuito I_k 0,06 s	34,0 kA
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	3 Ebgw 01.70
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n.	742 400

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364084520
Confezione	1 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento