
Scheda tecnica: Elementi di connessione lato fase per impianti di commutazione

KKH 25 SK (772 320)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK





Dimensioni

Tipo	KKH 25 SK
Art.	**772 320**
Per punto fisso a sfera Ø	25 mm
Materiale ganascia	**Lega Cu/gal Sn**
Materiale codolo	**lega Cu/gal Sn**
Materiale piastra di pressione	**lega Cu/gal Sn**
Antirotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 … 150 mm²
Corrente max di cortocircuito I_k 0,5 s	42,0 kA
Corrente max di cortocircuito I_k 1 s	29,6 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Gamma di temperatura	–25 °C … +55 °C
Materiale corpo serraggio	**lega Cu/gal Sn**

Masterdata	
Peso netto	785 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364057432
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento