# Scheda tecnica: Calzature di sicurezza con suola isolante fino a 1000 V

## LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 39 (787 223)



| | |
|---|---|
| **Tipo** | **LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 39** |
| **Art.** | **787 223** |
| Norma | EN ISO 20345:2011 |
| Grandezza | 39 |
| Materiale | Pelle |
| Rivestimento | Tessuto |
| Classificazione secondo la norma EN ISO 20345:2011 | Classe I |
| Classe di protezione secondo la norma EN ISO 20345:2011 | SB |
| Modelli di calzatura | B |
| Copertura di protezione | Materiale plastico |
| Chiusura | Lacci delle scarpe |
| Tipo di suola | Poliuretano |
| Protezione dalle penetrazioni | Materiale tessile composito |
| Attrezzatura priva di metallo | Sì |
| Colore | Nero / Arancione |
| Ambito d'impiego | Elettrotecnica |
| Proprietà particolari | La suola fornisce isolamento elettrico fino a 1000 V - MΩ > 1.000 se le specifiche sono rispettate (assenza di umidità, non si riferisce alla tomaia). Resistenza elettrica secondo la Norma canadese CSA Z 195 14 Aumento di 1 kV/sec Tensione di corrente 20.000 V / 60 Hz Durata 1 minuto. Resistenza elettrica secondo la norma ASTM 2413-11 Aumento di 1 kV/sec Tensione di corrente 20.000 V / 60 Hz Durata 1 minuto. Presupposto di un flusso elettrico inferiore a 1,0 mA. |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 1210 g/paa |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364508064 |
| Confezione | 1 PAA |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 64039193 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento