USB NANO 485 (910 486)

- Convertitore di interfaccia RS485/USB
- Dimensioni ridotte
- Resistenze di collegamento impostabili tramite interruttore



L'USB Nano 485 trasforma i segnali da USB a RS485. L'apparecchio è concepito specialmente per il bus RS485 a 2 fili. I LED indicano lo stato d'esercizio (giallo), ricezione Rx (verde) e trasmissione Tx (rosso).
Per le dimensioni estremamente ridotte, ,'USB Nano 485 è particolarmente adatto per PC portatili. Applicazioni fisse sono altrettanto possibili.

Tipo	**USB NANO 485**
Art.	**910 486**
Velcoità	fino 3 MBit/s
Lunghezza cavo	fino 2000 m (a 128 kBit/s)
Assorbimento corrente	70 mA
Sistemi operarativi	Windows (32/64 bit): tutti da WINXP e Linux da Kernel 2.4.18
Dimensioni (senza connettori) (H x B x L)	12 x 20 x 74 mm

Masterdata	
Peso netto	79,6 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364124479
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85399090

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento