Aste di captazione PRFV/Al

FS 16 10 1660 GFK AL (106207)



Dimensioni

Tipo	FS 16 10 1660 GFK AL
Art.	**106207**
Lunghezza totale (l1)	1660 mm
Lunghezza isolamento (l2)	635 mm
Materiale punta di captazione / boccola	**Al**
Materiale elemento distanziatore	**PRFV**
Colore elemento distanziatore	grigio chiaro (RAL 7035)
Coefficiente di materiale km	0,7
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Temperatura d'esercizio continuo	-50 °C ... +100 °C
Max. velocità delle raffiche di vento (1 zoccolo 17 kg, distanziatore 1000 mm, Al Ø 8 mm)	114 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento (2 zoccoli 17 kg, distanziatore 1000 mm, Al Ø 8 mm)	129 km/h
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	493 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364127623
Confezione	10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento