
UK K25 FL30 HG (774 251)

- Morsetto universale con impugnatura in materiale plastico
- Per conduttori piatti e tondi fino a 30 mm e punti fissi sferici, sfera Ø 25 mm





*) Klemmbereich und Seilquerschnitt für Uniklemmen an:

Kugeleist-punkt Ø	F Anschluss Halsweite	Rd / Ff Klemmbereich	Seilquer-schnitt
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	–	95 mm²
–/25/30 mm	–	–	120 mm²
–	–	–	150 mm²

Dimensioni

Tipo	**UK K25 FL30 HG**
Art.	**774 251**
Per punto fisso a sfera Ø	25 / 30 mm
Antirotazione	PK2 (Ø 10,5 mm)
Per sezione corda Cu	50 mm²
Corrente max di corto circuito I_k 0,06 s	34,0 kA
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	4 Ebgw 01.64
Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n.	157 537
Materiale piastra di pressione	**St/gal Zn**
Materiale corpo serraggio	**Lega rame**
Materiale codolo	**INOX**

Masterdata	
Peso netto	955 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364006003
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento