IS 72.5 SQ SN7743 (766 312)

- Utilizzabile come fioretto di manovra, fioretto di lavoro e di messa a terra
- Terminale per l'impugnatura con coperchio





Dimensioni

Tipo	**IS 72.5 SQ SN7743**
Art.	**766 312**
Tensione nominale (U_N)	1 ... 72,5 kV
Lunghezza totale (l_G)	1300 mm
Lunghezza isolante (l_I)	900 mm
Lunghezza impugnatura (I_H)	310 mm
Immersione (I_O)	90 mm
Norma fioretto isolante	E DIN VDE V 0681-1
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Materiale	**tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro**
Diametro	30 mm
Utilizzabile durante	✷
Testa adatta per	codolo a baionetta
Giunto a innesto antirotazione compreso terminale	no
Tipo di apparecchiatura	fioretto isolante

Masterdata	
Peso netto	540 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364311985
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) peso max delle piastre nell'applicazione con piastre isolanti.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento