

RD 8 ALMGSI WEI R21M (840 028)



DEHNalu-huzal a DIN EN 62561-2 szerint, villámvédelmi rendszerekben felfogóként, levezetésként vagy potenciálkiegyenlítésként való használatra.

Al-t és AlMgSi-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni.



Típus	RD 8 ALMGSI WEI R21M
Cikksz.	840 028
Átmérő Ø vezető	8 mm
Keresztmetszet	50 mm ²
Anyag	AlMgSi
Tulajdonságok	lágycsavarható
Szabványhivatkozás	a DIN EN 62561-2 szerint
Specifikus vezetőképesség	≥ 27,77 m / Ohm mm ²
Specifikus ellenállás	≤ 0,036 Ohm mm ² / m
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Hosszúságtűrés	+/- 5%

Masterdata

Nettó tömeg	135,14 g/m
GTIN (EAN)	4013364131163
CSE	1 M
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	76052100

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Megjegyzés: Al-t és AlMgSi-t nem szabad közvetlenül (távolság nélkül) vakolatra, habarcsra vagy betonra, azokba bele vagy azok alá, valamint talajba fektetni.

Vezetékanyagok csak az eredeti gyűrűsúlyokban szállíthatók.

További vezetékek és a DIN EN 62561 sorozatban rögzített anyagok külön kérésre.