Dispositivo di messa a terra e corto circuito per applicazioni ferroviarie

BEV MF LTE (751192)



Lato fase: morsetto universale, impugnatura in materiale plastico (Art. n. 774 251)
Sul lato terra: Morsetto universale, impugnatura in materiale plastico (Art. n. 774 251)

Tipo	**BEV MF LTE**
Art.	**751192**
Materiale cavo	Cu
Esecuzione	unipolare
Sezione corda lato fase	50 mm²
Sezione corda lato terra	50 mm²
Lunghezza corda unipolare	8500 mm
Completamente isolato	No
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) e IEC 61138
Corrente max di corto circuito I_k 0,06 s	34,0 kA
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	3 Ebgw 01.56

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364123885
Confezione	1 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento