Scheda tecnica: Sistema di protezione attiva contro gli archi elettrici DEHNshort

DSRT FS 10 1.5 (782 081)





Dimensioni

Sensore a fibra ottica DSRT FS per il rilevamento di archi elettrici. Un sensore può essere collegato a ciascun ingresso del dispositivo DSRT DD FS.

Tipo	**DSRT FS 10 1.5**
Art.	**782 081**
Tensione nominale di esercizio (U_e)	400 – 690 V AC / 50 Hz, 60 Hz
Lunghezza sensore	10 m
Lunghezza sensore attivo	7 m
Diametro	1,2 mm
Raggio di curvatura	50 mm
Soglia di intervento inferiore (I_{parc})	5 kA
parc	360 °
Max. distanza dall'arco elettrico	max 10 cm
Temperature di esercizio (T_u)	–5 °C ... +85 °C

Masterdata	
Peso netto	49,04 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364273344
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90314990

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento