Distanziatori DEHNiso

DIDH 8 675 KT V2A GFK (106160)





Dimensioni

Tipo	DIDH 8 675 KT V2A GFK
Art.	**106160**
Staffa portafilo serraggio Td	8 mm
Materiale staffa portafilo	**INOX**
Lunghezza (l1)	675 mm
Lunghezza isolamento (l2)	590 mm
Avvertenza	per la posa rialzata del captatore ai fini dell'aumento della distanza di sicurezza „"s"", fissaggio tramite zoccolo in cemento con cuneo
Diametro Ø elemento distanziatore	16 mm
Colore elemento distanziatore	grigio chiaro (RAL 7035)
Posa del conduttore	libera
Distanziatore/ staffa portafilo	DEHNgrip
Materiale elemento distanziatore	**PRFV**
Coefficiente di materiale km	0,7
Temperatura d'esercizio continuo	-50 °C ... +100 °C
Materiale adattatore di fissaggio	**Al**
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Max. velocità delle raffiche di vento (zoccolo 8,5 kg, distanziatore 1000 mm, Al Ø8 mm)	104 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento (zoccolo 17 kg, distanziatore 1000 mm, Al Ø8 mm)	176 km/h
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	286,5 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364092938
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Esecuzioni con altre lunghezze dei distanziatori sono fornibili su richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento