


RD 10 V4A R50M (860 050)



Nemesacél huzal a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) szerint, villámvédelmi, földelő rendszerekben, vagy potenciálkiegyenlítéshez való használatra.

Nemesacél huzal (Rd 10 mm) talajban alkalmazása esetén a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) és DIN VDE 0151 szerint a NIRO (V4A) anyagot > 2 % molibdén-aránnyal, pl. 1.4571, 1.4404 kell felhasználni.



Típus	RD 10 V4A R50M
Cikksz.	860 050
Átmérő Ø vezető	10 mm
Keresztmetszet	78 mm ²
Anyag	NIRO (V4A)
Anyagszám	1.4571 / 1.4404
Szabványhivatkozás	a DIN EN 62561-2 szerint
Specifikus vezetőképesség	≥ 1,25 m / Ohm mm ²
Specifikus ellenállás	≤ 0,8 Ohm mm ² / m
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,9 kA
Hosszúságtűrés	+/- 5%
Masterdata	
Nettó tömeg	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364139923
CSE	1 KG
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	72210010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Vezetékanyagok csak az eredeti gyűrűsúlyokban szállíthatók.

További vezetékek és a DIN EN 62561 sorozatban rögzített anyagok külön kérésre.