

BA 30X3.5 V2A R25M (860 925)



Nemesacél szalag a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), villámvédelmi és gyűrűs potenciálkiegyenlítő rendszerekben való használatra.



Típus	BA 30X3.5 V2A R25M
Cikksz.	860 925
Szélesség	30 mm
Vastagság	3,5 mm
Keresztmetszet	105 mm ²
Anyag	NIRO
Anyagszám	1.4301 / 1.4303
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-2
Specifikus vezetőképesség	≥ 1,25 m / Ohm mm ²
Specifikus ellenállás	≤ 0,8 Ohm mm ² / m
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Hosszúságtűrés	+/- 5%
Masterdata	
Nettó tömeg	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364093140
CSE	1 KG
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	72202021

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Szalagok eltérő mérettel és anyaggal külön kérésre.