
EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A (478 450)





Dimensioni

Con morsetto MV in acciaio inox (V4A) per conduttori tondi 8-10 mm.
Per il passaggio a tenuta stagna con acqua in pressione di conduttori di terra ed equipotenzialità attraverso pareti e muri; con asta filettata M10 in acciaio inox.

Versione per l'installazione successiva con foro (Ø 14 mm) o, eventualmente, attraverso gli elementi della cassaforma.
Con collaudo con acqua in pressione fino a 1 bar, equivalente a una situazione di installazione fino a 10 m di profondità con acqua ferma.

Tipo	**EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A**
Art.	**478 450**
Lunghezza passante (l2)	500-700 mm
Lunghezza asta filettata (l1)	708 mm
Guarnizione	neoprene
Rondella di tenuta Ø	80 mm
Materiale rondella	**INOX (V4A)**
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI	316Ti / 316L / 316
Materiale asta filettata / dado	**INOX**
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	780 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364136359
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento