


DCOR L 2P 320 (900 432)

- Indicazione ottica di guasto
- Costrzione compatta
- Per l'impiego in sistemi sotto pavimentazione, canaline portacavi e scatole a incasso





Schema di principio



Dimensioni

Limitatore di sovratensione bipolare per tutte le installazioni elettriche (circuito 1+1) e spie della classe di protezione I; dimensioni compatte.

Tipo	DCOR L 2P 320
Art.	**900 432**
Caratteristiche tecniche	
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Class II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U_N)	230 / 277 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (U_C)	320 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	5 kA
Corrente di scarica max. (8/20 µs) (I_{max})	10 kA
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (I_{total})	20 kA
Livello di protezione [L-N] (U_P)	≤ 1,75 kV
Livello di protezione [N-PE] (U_P)	≤ 1,5 kV
Estinzione corrente susseguente di rete [N-PE] (I_{Fi})	100 A_{eff}
Tempo d'intervento [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Tempo di intervento [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Protezione max di sovraccorente in rete	25 A gG
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente in rete (I_{SCCR})	25 kA_{eff}
Tensione TOV [L-N] (U_T) – Caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta 440 V / 120 min. – arresto sicuro
Tensione TOV [N-PE] (U_T) – Caratteristica	1200 V / 200 ms – tenuta
Indicazione di funzionamento/guasto	verde / rosso
Numero delle porte	1
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Cavetti di collegamento	1,5 mm^2, Lunghezza: 230 mm (L, N) / 240 mm (PE)
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-2
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione installato	IP 20
Omologazioni	DEKRA

Masterdata	
Peso netto	61 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364157309
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento