
Morsetto di collegamento per dispersori nelle fondamenta e ferri di armatura

VK 6.20 FL30 BSB STBL (308032)





Dimensioni

Tipo	VK 6.20 FL30 BSB STBL
Art.	**308032**
Materiale	**Fe/non zincato**
Campo di fissaggio Td/Pt	(+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Campo di serraggio Pt / Pt	(+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Vite	M10 x 40 mm
Materiale della vite	**Fe/non zincato**
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,0 kA
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	1 pz./st
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364152823
Confezione	25 st

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento