MOMS LORE EUK (799 100)

- Sistema di misurazione mobile per la verifica tecnica ricorrente dei dispositivi di messa a terra e di cortocircuito esposti (EaS)
- per determinare le resistenze ohmiche minime dei dispositivi di messa a terra e di cortocircuito, ma anche la qualità delle connessioni elettriche come le barre collettrici o i contatti di commutazione
- Trasferimento elettronico dei valori misurati al software di analisi tramite l'interfaccia USB
- Svolgimento supportato dal software e documentazione automatica dei risultati
- Segnalazione acustica in caso di superamento dei valori limite
- Calibrato in stato di consegna
- Aggiornamento software possibile tramite interfaccia USB



Sistema di misurazione mobile per la verifica tecnica ricorrente dei dispositivi di messa a terra e di cortocircuito esposti (EaS) composto da:
Valigetta di trasporto in alluminio dotata di
– Unità di base micro-ohmmetro LoRe EaS
– Cavi di prova con morsetti (2 pezzi)
– Cavi di misurazione della tensione con punte di misurazione (2 pezzi)
- Cavi di misura della tensione con spina lamellare da 4 mm (2 pezzi)
- Alimentatore con cavo di collegamento
- Termometro a infrarossi
– Cavo di collegamento USB
– Software di valutazione su CD-ROM con dati di attivazione
- Certificato di calibrazione e istruzioni per l'uso
Sistema a doppio binario composto da
- Binari in alluminio (2 pezzi) e struttura in legno (2 pezzi)
- Punti fissi sferici D = 20 mm (2 pezzi)
- Prese di connessione da 4 mm per spina lamellare (2 pezzi)
- Viti ad alette (8 pezzi)
- Il cliente può installare altri punti di messa a terra fissi.

Tipo	**MOMS LORE EUK**
Art.	**799 100**
Ambito di misurazione	0,01 µΩ ... 500 mΩ
Risoluzione min.	1 nΩ
nΩ	100 nΩ
nΩ	Misura a quattro cavi
Selezione del campo di misura	automatica
Corrente di misura	ca. 30 A ... 70 A
Batteria (fissa):	2x batterie ai polimeri di litio da 10 Ah/3,7 V ciascuna A
Alimentazione elettrica	Alimentatore AC 100 V ... 240 V / DC +15 V
Indicazione	Display OLED da 2,7"", risoluzione 128x64 pixel, angolo di visione di 180°, visualizzazione del valore misurato a quattro cifre
Interfaccia	Connessione USB 2.0
Dimensioni apparecchio (h x b x d)	85 x 250 x 260 mm (senza maniglia di trasporto)
Dimensioni della valigetta (h x b x d)	190 x 500 x 450 mm
Peso (senza accessori)	ca. 3 kg
Peso (con accessori nella valigetta)	ca. 9 kg
Peso sistema a barra	ca. 3 kg
Grado di protezione	IP21
Gamma di temperatura	–10 °C ... +40 °C

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento

Masterdata	
Peso netto	12,2 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364237094
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento