# DEHNcon-H

## HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A (819255)





Dimensioni

| Tipo | HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A |
|---|---|
| **Art.** | **819255** |
| Materiale tubo portante | **PRFV / Al** |
| Lunghezza tubo portante | 1990 mm |
| Materiale punta di captazione | **INOX** |
| Lunghezza punta di captazione | 500 mm |
| Diametro Ø conduttura | 20 mm |
| Colore conduttura | grigio |
| Materiale della conduttura | **Cu** |
| Colore RAL | simile 7000 |
| Sezione conduttore | 19 $mm^2$ |
| Portata di corrente di fulmine (Classe / $I_{imp}$) | H1 / 150 kA |
| Distanza di separazione equivalente s (in aria) | ≤ 45 cm |
| Materiale dell'isolamento | **PE** |
| Materiale della guaina | **PVC** |
| Caratteristica rivestimento | stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie |
| Diametro collegamento | 10 mm |
| Conduttore di connessione per equipotenzialità | piatto **INOX** 1000 x 18 x 0,4 mm |
| Materiale dell'elemento di connessione | **INOX** |
| Ordine minimo | 6 m |
| Max. velocità delle raffiche di vento | (max lunghezza libera 1890 mm, 1 HVI light interna) 240 km/h |
| Max. velocità delle raffiche di vento | 1890 mm |
| Max. velocità delle raffiche di vento | 600 mm |
| Riferimento normativo | CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8) |

| Masterdata | |
|---|---|
| Peso netto | 5,68 kg/pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85389099 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364255371 |
| Confezione | 1 pz. |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento