
Equipotenzialità per sistemi portacavi per ambienti Ex zona 2/22

MPE S 50/70 ER (306231)





Dimensioni

Morsetto per conduttore cordato (MPE S 35 ER) per minore trazione durante la posa del conduttore cordato in rame 50mm² o 70 mm² sulla piastra d'equipotenzialità PAP1 EX KB ER ossia PAP1 EX GI ER.

Tipo	**MPE S 50/70 ER**
Art.	**306231**
Materiale	**INOX**
Materiale n.	1.4301
ASTM / AISI	AISI 304
Connessione a	PAP1 EX KB ER ossia PAP1 EX GI ER
Campo di serraggio conduttore cordato in rame	50 bzw. 70 mm²
Zona Ex	2/22

Masterdata	
Peso netto	11 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364327450
Confezione	10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento