BA 30X3.5 V4A R25M (860 325)



Conduttore piatto in acciaio inossidabile secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi di equipotenzialità ad anello.

Se si utilizza il conduttore piatto in acciaio inossidabile nel terreno, questo deve rispettare le CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e DIN VDE 0151, che prevedono per questa applicazione l'accaio inox INOX (V4A) con una componente di molibdeno > 2%, p.es. n. materiale 1.4571, 1.4404.

Tipo	**BA 30X3.5 V4A R25M**
Art.	**860 325**
Larghezza	30 mm
Spessore	3,5 mm
Sezione	105 mm²
Materiale	**INOX (V4A)**
Materiale n.	1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI	316Ti / 316L
Riferimento normativo	CEI EN 62561-2
Conduttanza specifica	≥ 1,25 m / Ohm mm²
Resistenza specifica	≤ 0,8 Ohm mm² / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%

Masterdata	
Peso netto	825 g/m
Codice GTIN (EAN)	4013364093157
Confezione	25 M
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72202021

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Conduttori piatti con dimensioni e materie prime diverse sono fornibili a richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento