


## DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK (106 150)



Beépítési méretek

| Típus                                                                    | DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikksz.                                                                  | 106 150                                                                                                         |
| Vezetéktartó tokmány Rd                                                  | 6-10 mm                                                                                                         |
| Vezetéktartó anyaga                                                      | NIRO                                                                                                            |
| Hossz (l1)                                                               | 675 mm                                                                                                          |
| Szigetelő szakasz (l2)                                                   | 590 mm                                                                                                          |
| Alkalmazási előírás                                                      | a felfogóvezeték megemelt vezetéséhez az elválasztási távolság növelésére, rögzítés a betonalpban éktechnikával |
| Átmérő Ø távtartó                                                        | 16 mm                                                                                                           |
| Távtartó színe                                                           | világosszürke (RAL 7035) ●                                                                                      |
| Vezetékezés                                                              | kötött                                                                                                          |
| Rúd-/vezetéktartó                                                        | MMV-kapocs                                                                                                      |
| Távtartó anyaga                                                          | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)                                                                                |
| Anyagtényező km                                                          | 0,7                                                                                                             |
| Tartós hőmérséklettartomány                                              | -50 °C ... +100 °C                                                                                              |
| Rögzítőpersely anyaga                                                    | AI                                                                                                              |
| Kivitel                                                                  | UV-stabilizált és időjárásálló                                                                                  |
| Max. szélleőkés sebesség (talp 8,5 kg, tartótávolság 1000 mm, AI Ø8 mm)  | 104 km/h                                                                                                        |
| Max. szélleőkés sebesség (talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, AI Ø8 mm)   | 176 km/h                                                                                                        |
| Max. szélleőkés sebesség (talp 8,5 kg, tartótávolság 1000 mm, AI Ø10 mm) | 104 km/h                                                                                                        |
| Max. szélleőkés sebesség (talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm, AI Ø10 mm)  | 176 km/h                                                                                                        |
| Szabványhivatkozás                                                       | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                                                                           |
| Masterdata                                                               |                                                                                                                 |
| Nettó tömeg                                                              | 340 g/db.                                                                                                       |
| GTIN (EAN)                                                               | 4013364092914                                                                                                   |
| CSE                                                                      | 1 db.                                                                                                           |
| Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)                                    | 85389099                                                                                                        |

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Kivitel a távtartó rudak más hosszúságával külön kérésre.