

BA 40X4 V4A R40M (860 404)



Nemesacél szalag a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), villámvédelmi és gyűrűs potenciálkiegyenlítő rendszerekben való használatra.

Nemesacél szalag talajban alkalmazása esetén a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) és DIN VDE 0151 szerint a NIRO (V4A) anyagot > 2 % molibdén-aránnyal, pl. 1.4571, 1.4404 kell felhasználni.



Típus	BA 40X4 V4A R40M
Cikksz.	860 404
Szélesség	40 mm
Vastagság	4 mm
Keresztmetszet	160 mm ²
Anyag	NIRO (V4A)
Anyagszám	1.4571 / 1.4404
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6 kA
Hosszúságtűrés	+/- 5%

Masterdata

Nettó tömeg	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364276482
CSE	1 KG
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	72202021

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Szalagok eltérő mérettel és anyaggal külön kérésre.