
Scheda tecnica: Corda di ponticellamento con morsetto scanalato

UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A (365 419)





Dimensioni

Tipo	UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
Art.	**365 419**
Campo di serraggio scanalatura	0,7-10 mm
Materiale morsetto scanalato	INOX
Lunghezza	400 mm
Materiale cavo	Cu
Gamma di temperatura	-40 °C ... +80 °C
Esecuzione conduttore cordato	flessibile
Isolamento	gomma EM5 nero
Sezione	16 mm²
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1
Materiale capocorda	Al

Masterdata	
Peso netto	457,5 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364128927
Confezione	5 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento