

HVI LO 75 23 L400M GR M (819 110)



HVI long vezető helyszínen történő összeszereléshez, 400 m hosszban, egyirányú fadobon szállítva, (átmérő kb. 1000 mm, szélesség kb. 690 mm, teljes tömeg kb. 300 kg), imbuszkulcs mellékelve.

Típus	HVI LO 75 23 L400M GR M
Cikksz.	819 110
Vezető anyaga	Cu
Szigetelés anyaga	PE
Köpeny anyaga	PE
Vezeték színe	szürke ●
RAL szín	7035-hez hasonló
Mag keresztmetszet (többhuzalos)	19 mm ²
Villámáram-vezetőképesség (Klasse / I _{imp})	H1 / 150 kA
Ekvivalens elválasztási távolság s (levegőben)	≤ 75 cm
Átmérő Ø vezeték	23 mm
Köpeny tulajdonságai	UV-stabilizált és időjárásálló
Érintésvédelem	Igen (DS2094 szerint)
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Nettó tömeg	630 g/m
GTIN (EAN)	4013364436008
CSE	1 M
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85446010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.