Tubi portanti DEHNcon-H per conduttura HVI light

SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A (105274)





Dimensioni

Tubo portante con terminale interno e punta di captazione Ø10 mm.

Tipo	SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
Art.	**105274**
Materiale tubo portante	**PRFV / Al**
Lunghezza tubo portante	2640 mm
Lunghezza punta di captazione	500 mm
Materiale punta di captazione	**INOX**
Lunghezza di trasporto	2640 mm
Diametro Ø esterno PRFV	30 mm
Diametro Ø esterno Al (campo di serraggio)	40 mm
Lunghezza del tratto isolante	1070 mm
Spessore parete	3 mm
Coefficiente di materiale km	0,7
Temperatura d'esercizio continuo	-50 °C ... +100 °C
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV
Boccola	40 x 5 mm
Max. velocità delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 2540 mm, 1 HVI light interna) 240 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento	2540 mm
Max. velocità delle raffiche di vento	600 mm
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	3,2 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364255814
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento