Palo di captazione per posa sotto tetto della conduttura HVI

HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL (819247)





Dimensioni

Indicare la lunghezza del conduttore al momento dell'ordine (multipli di 0,5 m).

Tipo	HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL
Art.	**819247**
Materiale tubo portante	**PRFV / Al**
Lunghezza tubo portante	1955 mm
Materiale dell'asta di captazione	**Al**
Lunghezza asta di captazione	2500 mm
Diametro Ø esterno PRFV	50 mm
Diametro Ø conduttura	20 mm
Colore conduttura	nero ●
Materiale della conduttura	**Cu**
Colore RAL	simile a 9011
Sezione conduttore	19 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 75 cm
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PE**
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro collegamento	10 mm
Materiale dell'elemento di connessione	**INOX**
Materiale elemento connessione equipotenzialità	**INOX**
Ordine minimo	6 m
Max. velocità delle raffiche di vento	140 km/h
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	6,8 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364260900
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento