Scheda tecnica: Rivelatore di tensione PHE4 media tensione

PHE4 10 S (783 010)





Dimensioni

Tipo	**PHE4 10 S**
Art.	**783 010**
Norma	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Tensione nominale (U_N)	10 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	50 Hz
Categoria	S
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Lunghezza totale (l_G)	1030 mm
Immersione (l_O)	230 mm
Materiale elettrodo di prova	**lega Cu/gal Sn**
Lunghezza impugnatura (l_H)	265 mm
Materiale puntale di prova	**tubo in resina epossidica rinforzato con fibra di vetro**
Materiale indicatore	**materiale plastico, completamente isolato**
Gamma di temperatura	–25 °C ... +70 °C, classe climatica N e W
Materiale asta isolante	**tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro**
Tipo di costruzione	composto
Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche	sì
Applicazione	impianti di commutazione e linee aeree
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Livello di pressione acusticsa	> 67 dB(A) (indicazione ottica e suono intermittente)
Dispositivo di autoverifica *)	sì
Dispositivo di auto-verifica	sì
Batteria	litio AA 1,5 Volt
Diametro fioretto isolante	30 mm

Masterdata	
Peso netto	1,23 kg/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364297869
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) tutti i circuiti elettrici compreso puntale di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento