




STC 230 (924 350)

- Akusztikus hibajelzés
- Szerelésre szokásos védőérintkezős dugaszaljzatokkal kombinációban
- Függetlenül a dugaszaljat-designtól



Kapcsolási rajz



Beépítési méretek

Kétpólusú túlfeszültség-korlátozó bepattintásra védőérintkezős dugaszaljzatokra.

Típus	STC 230
Cikksz.	924 350
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján	3. típus / III. osztály
Névleges feszültség AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Névleges levezetési áram (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Teljes levezetési áram (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Összetett hullám (U_{OC})	6 kV
Összetett hullám [L+N-PE] ($U_{OC, total}$)	10 kV
Védelmi feszültségszint [L-N] / [L/N-PE] (U_p)	$\leq 1250 / \leq 1500$ V
Megszólalási idő [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Megszólalási idő [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Max. hálózattoldali túláramvédelem	B 16 A
Zárlati szilárdság max. hálózattoldali túláramvédelem esetén (I_{SCCR})	1 kA _{eff}
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (U_r) – Karakterisztika	335 V / 5 sec. – szilárdság 440 V / 120 min. – biztonságos meghibásodás
Időszakos túlfeszültség (TOV) [L/N-PE] (U_r) – Karakterisztika	335 V / 120 min. – szilárdság 440 V / 5 sec. – szilárdság
(TOV) [L+N-PE] (U_r) – Karakterisztika	1200 V + U_{REF} / 200 ms – biztonságos meghibásodás
Üzemi hőmérséklettartomány (T_U)	-25 °C ... +40 °C
Hibajelzés	Duda be
Portok száma	1
Csatlakozó vezetékek	1 mm ² , 120 mm hosszú
Szerelés	Szokásos védőérintkezős dugaszaljat
Tokozat anyaga	hőre lágyuló műanyag, piros szín, UL 94V-2
Beépítés helye	belső tér
Beépített készülék védettsége	IP 20
Beépítési méretek	54 x 54 x 32 mm
Masterdata	
Nettó tömeg	34 g/db.
GTIN (EAN)	4013364076709
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.