Scheda tecnica: Guanti isolanti fino a 36 V

KL-E-ARC-8-41-S (787 108)



Tipo	KL-E-ARC-8-41-S
Art.	**787 108**
Categoria	RC
Norma	EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1
Max. tensione d'esercizio	26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Tensione di prova	30 kV
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare)	APC 2
Valore ATPV	26,6 cal / cm²
Lunghezza totale	410 mm
Spessore parete	2,9 mm
Grandezza	8
Colore dell'imballaggio	bianco / verde

Masterdata	
Peso netto	830 g/paa
Codice GTIN (EAN)	4013364483194
Confezione	1 PAA
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	40151900

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento