

BA 30X3.5 V4A R60M (860 335)



Nemesacél szalag a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), villámvédelmi és gyűrűs potenciálkiegyenlítő rendszerekben való használatra.

Nemesacél szalag talajban alkalmazása esetén a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) és DIN VDE 0151 szerint a NIRO (V4A) anyagot > 2 % molibdén-aránnyal, pl. 1.4571, 1.4404 kell felhasználni.



Típus	BA 30X3.5 V4A R60M
Cikksz.	860 335
Szélesség	30 mm
Vastagság	3,5 mm
Keresztmetszet	105 mm ²
Anyag	NIRO (V4A)
Anyagszám	1.4571 / 1.4404
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-2
Specifikus vezetőképesség	≥ 1,25 m / Ohm mm ²
Specifikus ellenállás	≤ 0,8 Ohm mm ² / m
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Hosszúságtűrés	+/- 5%

Masterdata	
Nettó tömeg	1 kg/kg
GTIN (EAN)	4013364143388
CSE	1 KG
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	72202021

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

Szalagok eltérő mérettel és anyaggal külön kérésre.