ATK 120 ..M NS (785 468)

- Per la protezione dal contatto diretto e involontario con parti attive
- Per coprire le parti attive adiacenti.
- Varie lunghezze, larghezze, punti di forza e colori



Tipo	**ATK 120 ..M NS**
Art.	**785 468**
Classe	0
Tensione nominale fino a (U_N)	1000 V
Materiale	PVC
Lunghezza	qualsiasi fino a 25 m *)
Larghezza	1200 mm
Spessore	1,0 mm
Colore	trasparente
Ordine minimo	500 mm
Norma	DIN VDE 0682-511 (EN/IEC 61112)

Masterdata	
Peso netto	1,64 g/mm
Codice GTIN (EAN)	4013364088757
Confezione	500 MM
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	39204390

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Indicare la lunghezza al momento dell'ordine!
Avvertenza: Disponibile solo in tagli da 500 mm.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento